



Agent pour la France



KIT-EQUIPMENT S.A.S.
30, Cours Paul Doumer
17100 Saintes

contact@kit-equipment.fr
www.kit-equipment.fr

Contact : Jean-François KUBIAK
Mobile : +33 609 34 11 28

Tubi valvolati in Pvc per iniezioni - Valved Pvc pipes for injection of mixtures

Diametro Nominale Nominal Diameter	Diametro Esterno Outside Diameter	Diametro Interno Inside Diameter	Spessore Thickness	Note
Inch.	mm.	mm.	mm.	
1/2"	21	15	3	
1"	33,3	26,6	3,35	
1"R	38	27	5,5	Reinforced
1" 1/8	38	31	3,5	
1" 1/8 R	38	27	5,5	Reinforced
1" 1/4	42	34	4	
1" 1/4 R	42	31	5,5	Reinforced
1" 1/2	48	40	4	
2"	60	52	4	
Inoltre a richiesta possiamo fornire / In addition, on request we can supply				
	40	34	3	
	40	31	4,5	
	48	42	3	
	60	52	4	

Tubi valvolati in Pvc per iniezioni

Tubi in Pvc antiurto con valvole esterne ad intervalli regolari per iniezioni di miscele. Adatti per lavori di costruzione di gallerie, dighe, rinforzi di fondazioni, tiranti di ancoraggi.

Lunghezza tubi : In barre da 1 a 6 mt o in rotoli fino a 50-60 mt.

CAMPI DI UTILIZZO - Iniezioni preliminari (tunnel e pozzi) - Iniezioni di impermeabilizzazione (costruzione di dighe) - Iniezioni di consolidamento (tunnel e fondazioni pesanti) - Iniezioni di collaggio (tunnel e roccia) - Iniezioni di riempimento (roccia e rivestimenti galleria).

Valved Pvc pipes for injection of mixtures

Shock-resistant PVC pipes with external valves at regular intervals for the injection of mixtures. Suitable for the construction of tunnels, dams, foundation reinforcements, anchoring tie-rods etc. The components can be supplied in various lengths, and are joined by threaded coupling sleeves and equipped with bottom plugs. Pipe length: In bars from 1 to 6 mt or in rolls up to 50-60 mt.

FIELDS OF USE:

- Preliminary Injections (tunnels and wells) - Injection for waterproofing (dam constructions) - Injection for consolidation (tunnels and foundations) - Injection of adhesive (tunnels and rocks) - Filler injection (rocks and tunnel lining)

R: Serie rinforzata.

Passo valvole 250-330-500-1000. Lunghezza tubi esecuzione: In barre sa 1 a 6 mt. In rotoli fino a 50-60 mt. Misure diverse su richiesta. Le caratteristiche sopra citate possono variare su richiesta.

R: Reinforced series.

Valve pitch 250-330-500-1000. Pipe length: In bars from 1 to 6 m. In rolls up to 50-60 m. Other sizes are available on request. The above mentioned characteristics can be modified on request.